

M.717 Thermomètre à simple entrée + Data Logger

1. 4 digits 9999, 1 display, résolution 0,1°C / 0,1°F
2. Thermocouples type K / J / T / E / R / S / N
3. Fonctions : °C / °F / K / MAX / MIN / AVG / HOLD / REL / LIMIT Hi/Lo / COUNT / TIME / CLOCK / Auto Power Off / Low Battery Indication
4. Durée de vie de la pile : 500 heures
5. Interface de couplage optique, support USB et RS232 à transmettre
6. Support des systèmes VISTA, XP, ME, 2000. Le logiciel PC est simple et facile à utiliser. language : Anglais
7. Précision : +/- 0,1 %; + 0,7°C de la lecture
8. Conformité CE, ITS-90

M.727 Thermomètre à double entrée + Data Logger

1. 4 digits 9999, 2 displays, résolution 0,1°C / 0,1°F
2. Thermocouples type K / J / T / E / R / S / N
3. Fonctions : °C / °F / K / MAX / MIN / AVG / HOLD / REL / LIMIT Hi/Lo / COUNT TIME / CLOCK / CHANGE / T1-T2 / Auto Power Off / Low Battery Indication
4. Durée de vie de la pile : 500 heures
5. Interface de couplage optique, support USB et RS232 à transmettre
6. Support des systèmes VISTA, XP, ME, 2000. Le logiciel PC est simple et facile à utiliser. language : Anglais
7. Précision : +/- 0,1 %; + 0,7°C de la lecture
8. Conformité CE, ITS-90

M.737 Thermomètre à 3 entrées + Data Logger

1. 4 digits 9999, 3 displays, résolution 0,1°C / 0,1°F
2. Thermocouples type K / J / T / E / R / S / N
3. Fonctions : °C / °F / K / MAX / MIN / AVG / HOLD / REL / LIMIT Hi/Lo / COUNT TIME / CLOCK / CHANGE / T1-T2 / Auto Power Off / Low Battery Indication
4. Durée de vie de la pile : 500 heures
5. Interface de couplage optique, support USB et RS232 à transmettre
6. Support des systèmes VISTA, XP, ME, 2000. Le logiciel PC est simple et facile à utiliser. language : Anglais
7. Précision : +/- 0,1 %; + 0,7°C de la lecture
8. Conformité CE, ITS-90

M.747 Thermomètre à 4 entrées + Data Logger

1. 4 digits 9999, 4 displays, résolution 0,1°C / 0,1°F
2. Thermocouples type K / J / T / E / R / S / N
3. Fonctions : °C / °F / K / MAX / MIN / AVG / HOLD / REL / LIMIT Hi/Lo / COUNT TIME / CLOCK / CHANGE / T1-T2 T3-T4 / Auto Power Off / Low Battery Indication
4. Durée de vie de la pile : 500 heures
5. Interface de couplage optique, support USB et RS232 à transmettre
6. Support des systèmes VISTA, XP, ME, 2000. Le logiciel PC est simple et facile à utiliser. language : Anglais
7. Précision : +/- 0,1 %; + 0,7°C de la lecture
8. Conformité CE, ITS-90

**Ets FABRITIUS S.P.R.L.****Avenue Van Volxem 180 - 1190 Bruxelles - Belgique****Tél. : +32 2 343 39 32 / Fax : +32 2 344 57 94 / E-mail : info@fabritius.be**